

MSZ EN 1504-4:2005

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. függeléke szerint

Sikadur[®]-4 Normal 19607708

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ:	19607708
2	FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I):	Szerkezeti ragasztás 4.4 módszer
3	GYÁRTÓ:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 A-6700 Bludenz Ausztria
4	A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	
5	AZ AVCP-RENDSZER(EK):	2+ rendszer szerint Tűzállóság 3 rendszer szerint
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-4:2005
	Bejelentett szerv(ek):	A 1139 sz. bejegyzett szervezet

Teljesítmény nyilatkozat

Sikadur[®]-4 Normal
19607708
2017.10 , 1. kiadás
1029

7 A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás(ok)
Függőleges alap felületeken és mennyezeteken történő alkalmazhatóság	megfelelt	
Felső vízszintes alapfelületeken történő alkalmazhatóság	megfelelt	
Alkalmazhatóság különleges környezeti feltételek mellett (kis és nagy hőmérséklet)	megfelelt	
Alkalmazhatóság különleges környezeti feltételek mellett (nedves aljzat)	megfelelt	
Szilárd beton szilárd betonhoz való tapadása	megfelelt	
Friss beton szilárd betonhoz való tapadása	megfelelt	
Tartósság (hőmérsékleti ciklusok)	megfelelt	
Tartósság (nedvesítési ciklusok)	megfelelt	MSZ EN 1504-4:2005
Nyitott idő	30-45 perc	
Bedolgozhatósági idő	85 perc (23 °C-on)	
Rugalmassági modulus nyomásra	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Rugalmassági modulus hajlításra	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ MPa}$	
Nyírószilárdság	$\geq 6 \text{ MPa}$	
Üvegesedési hőmérséklet	$\geq 40 \text{ °C}$	
Hőtágulási együttható	$\geq 100 \cdot 10^{-6} \text{ °C-onként}$	
Zsugorodás	$\geq 0,1 \%$	
Veszélyes alkotórészek	lásd a Biztonsági Adatlapot	
Tűzállóság	E osztály	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Samuel Plüss
Managing director
Bludenz, 2017. november 10.

Ronald Schwarz
Produkt Engineer
Bludenz, 2017. november 10.

A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikadur®-4 Normal
19607708
2017.10 , 1. kiadás



16

Sika Österreich GmbH, Bingser Strasse 23, A-6700 Bludenz

Teljesítmény nyilatkozat: 19607708

MSZ EN 1504-4:2005

1139

Szerkezeti ragasztó
4.4 módszer

Függőleges alap felületeken és mennyezeteken történő alkalmazhatóság	megfelelt
Felső vízszintes alapfelületeken történő alkalmazhatóság	megfelelt
Alkalmazhatóság különleges környezeti feltételek mellett (kis és nagy hőmérséklet)	megfelelt
Alkalmazhatóság különleges környezeti feltételek mellett (nedves aljzat)	megfelelt
Szilárd beton szilárd betonhoz való tapadása	megfelelt
Friss beton szilárd betonhoz való tapadása	megfelelt
Tartósság (hőmérsékleti ciklusok)	megfelelt
Tartósság (nedvesítési ciklusok)	megfelelt
Nyitott idő	30-45 perc
Bedolgozhatósági idő	85 perc (23 °C-on)
Rugalmassági modulus nyomásra	≥ 2000 N/mm ²
Rugalmassági modulus hajlításra	≥ 2000 N/mm ²
Nyomószilárdság	≥ 30 MPa
Nyírószilárdság	≥ 6 MPa
Üvegesedési hőmérséklet	≥ 40 °C
Hőtágulási együttható	$\geq 100 \cdot 10^{-6}$ °C-onként
Zsugorodás	$\geq 0,1$ %
Veszélyes alkotórészek	lásd a Biztonsági Adatlapot
Tűzállóság	E osztály

<http://dop.sika.com>**Teljesítmény nyilatkozat**Sikadur®-4 Normal
19607708
2017.10. , 1. kiadás

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH):

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a termék legfrissebb kiadású Biztonsági Adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern – Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz ilyen anyagokat az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják és tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználóinak el kell végezniük a termék adott célra történő alkalmazással összefüggő fenntarthatósági vizsgálatát. A Sika fenntartja a jogot az adott termék tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a megrendelés időpontjában érvényes értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználóknak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe venniük, amit kérésre szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikadur®-4 Normal

19607708

2017.10 , 1. kiadás