

SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő

Szivattyúzást segítő szer betonhoz és habarcsához

Termék leírása:	<p>A SikaPump-Start 1 segíti a beton ellendugattyús (kéthengeres) beton-szivattyúval történő szivattyúzását.</p> <p>A SikaPump-Start 1 vízben feloldva a csővezeték falán egy kenőréteget képez és ezáltal lehetővé teszi a cementes keverékek problémamentes szivattyúzását.</p>
Alkalmazás:	<p>Egy zacskó SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szer tartalmát kb. 30 liter vízzel felkeverjük és a betonszivattyú töltőnyílásába adjuk. Amikor a keverék ragadóssá vált lehet a szivattyúzást elkezdni. A betont ekkor lassan a tölcserbe kell engedni úgy, hogy a SikaPump-Start 1 keverék a beton előtt lépjen be a csővezetékbe.</p> <p><i>A SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szer a következő célokra alkalmas:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n szerkezeti betonok szivattyúzására,n lőttbetonok szivattyúzására ésn habarcskeverékek szivattyúzására.
Tulajdonságok, hatás:	<p>A hosszú láncú szerves molekulák vízzel érintkezve egy kenőfilmet képeznek, amely a szivattyú, a csővezeték és a tömlő belső falát benedvesíti és ez így egy súrlódásmentes szivattyúzást tesz lehetővé.</p>
Kiadósság:	<p><i>Egy műanyag zacskó (0,20 kg) SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szert 30 liter vízben feloldva a következő méretű cső- és tömlővezetékek kezelésére elegendő:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n kb. 50 m hosszú és Ø 65 mm átmérőjű,n kb. 40 m hosszú és Ø 100 mm átmérőjű,n kb. 30 m hosszú és Ø 125 mm átmérőjű.
Műszaki adatok:	<p>Szín és halmazállapot: fehér por Halmazsűrűség: kb. 0,80-1,00 kg/dm³ pH-érték (20 C°-on): kb. 8,0 Oldhatóság: vízben</p>
Fontos tudnivalók:	<p><i>Látszóbeton:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n A SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szer segítségével történő szivattyúzás esetén a termék nem futhat ki látszóbeton felületre. <p><i>Nagy teljesítőképességű beton:</i></p> <ul style="list-style-type: none">n Különleges követelményeket teljesítő beton esetén a kenőkeverék használatáról le kell mondanunk.

Munka- és környezetvédelem:

- n Kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.
- n A termék nem juthat csatornába, élővízbe vagy talajba.
- n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.
- n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:

- n A SikaPump-Start 1 szivattyúzást segítő szert a gyártás során szigorú saját minőség-ellenőrzésnek vetik alá.
- n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

Tárolás, szavatosság:

- n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- n Eltartható lezárt, bontatlan, eredeti csomagolásban +1 és +35 °C között, szakszerű tárolás mellett a gyártástól számított legalább 24 hónapig.

Kiszereelés:

Műanyag zacskó:	0,20 kg bruttó=nettó
Eldobható csomagolásban:	8,00 kg nettó (40 db zacskó)

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékekre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:

Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

