

## TERMÉK ADATLAP

## Sika® ADPrep

Oldószerbázisú tapadásjavító folyadék SikaFast® ragasztókhoz

## JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószerbázisú tapadásjavító
Szín ( CQP001-1)	Színtelen, átlátszó
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +40°C
Feldolgozási eljárás	általános poliamid esetén áttörles ronggyal, foszlásmentes papírtörővel ecsettel (vastag rétegben)
Lefedettsé	alapfelület porozitásától függően általános: 50 ml/m <sup>2</sup> poliamid esetén: 100 – 200 ml/m <sup>2</sup>
Kiszellőzési idő	általános ≥ +15°C 1 perc általános < +15°C 3 perc poliamid esetén ≥ 15 °C 10 perc poliamid esetén < 15 °C 20 perc legfeljebb 24 óra
Szavatossági idő	12 hónap <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

<sup>A)</sup> bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +25°C alatt tárol-  
va

## LEÍRÁS

A Sika® ADPrep oldószerbázisú, színtelen tapadásjavító folyadék.

Különösen alkalmas a SikaFast® ragasztókkal ragasztandó felületek előkezelésére.

## TERMÉK ELŐNYEI

- Egyszerű feldolgozás
- Alkalmas sokféle alapfelülethez
- Rövid kiszellőzési idő

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® ADPrep alkalmas a SikaFast® ragasztóanyagok fém- és műanyag felületekhez való tapadásának javítására.

A termék kizárólag tapasztalt szakemberek részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

## TERMÉK ADATLAP

Sika® ADPrep

Version 03.01 (03 - 2023), hu\_HU

014560030010001000

## FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, portól és szennyeződéstől mentes.

Az alapfelülethez való tapadás tovább javítható a különböző előkezelési eljárások (pl. érdesítés, tisztítás) alkalmazásával és kombinálásával.

Alkalmas tisztítószernek például a Sika® Remover-208 vagy Sika® Cleaner P.

## Felhasználás

Törölje át a ragasztási felületet egy tiszta, fosztlásmentes, Sika® ADPrep-pel benedvesített papírtörővel. Poliamid felület esetén ecsettel dolgozza fel.

Soha ne merítse a papírtörőt, illetve az ecsetet az aktivátorba. Csak a papírtörő tiszta oldalával törölje át a felületet. Ne nedvesítse be kétszer ugyanazt a papírtörőt, cserélje gyakran.

A Sika® ADPrep-et takarékosan kell feldolgozni, mivel a túl sok aktivátor tapadási hibát eredményezhet.

Ha az előkezelt felületre nem dolgozzák fel a ragasztót a kiszellőzési időn belül, az aktivátoros kezelést meg kell ismételni (csak egyszer).

Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet +15°C és +25°C közötti. Az anyagszükséglet és a feldolgozási mód függ az alapfelület minőségétől. Minden használat után azonnal zárja vissza a flakont.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® ADPrep oldószert tartalmaz, mely egyes frissen feldolgozott fényezés felületét mattíthatja. Végezzen előzetes vizsgálatokat. Soha ne dolgozza fel porózus alapfelületre, mivel nem tud teljesen megszáradni, így meggátolja a feldolgozott ragasztó- vagy tömítőanyag kikeményedését. Ha szükséges a szomszédos felületeket maszkolással védje. Gyakori használat esetén, a felbontás után kb. két hónapig, ritkább használat esetén három hónapig használható a termék. A 30 ml-es kiszerezés csak egyszer használható.

Soha ne hígítsa vagy keverje a Sika® ADPrep-t más anyagokkal.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az itt közölt információk csak általános útmutatásként szolgálnak. Konkrét felhasználás esetén kérdésével forduljon a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzlegéhez.

Kérésre az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlapok

## CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	30 ml 250 ml
--------	-----------------

## TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TERMÉK ADATLAP

Sika® ADPrep  
Version 03.01 (03 - 2023), hu\_HU  
014560030010001000

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
https://hun.sika.com

