



Sika Parkettaragasztási Rendszerek

Kiegészítő termékek az eredményes és szakszerű parkettaragasztáshoz



10 kg-os fém vödör
(9,9 liter)



25 kg-os zsák



1 literes műanyag
flakon



250 ml-es és
1 literes fém palack



Műanyag doboz
50 kendővel

Sika® Primer MB - nedvesség szabályozó

Egy olyan nedvesség szigetelő, aljzaterősítő és tapadóhíd képző anyag, amely 4 tömeg% alatti cementbázisú aljzatra már felhordható és lehetővé teszi a parkettázást. Így az aljzat fektetésig szükséges száradási idő kb. 4 hétre csökkenthető.

Sika® Level-300 - Magas minőségű, igen gyors száradású aljzatkiegyenlítő

- fa padlók (nem szükséges alapozó a SikaBond parkettaragasztókhöz)
- kerámia, kő burkolatok
- linóleum, PVC, szőnyegpadló stb.

Sikagard® Teak Oil - felületkezelő olaj teak és egyéb fafelületekre

Kültéri teak és egyéb fafajú felületek védelmére és ápolására kifejlesztett olaj. Alkalmazható erkélyekre, teraszokra, kerti bútorokra, stb. Egyenletes védelmet és homogén megjelenést kölcsönöz a fának.

Sika® Primer-3N színtelen, oldószerbázisú, epoxigyanta keverék

Alapozó száraz vagy enyhén nedves, porózus, erősen nedvszívó és fém felületekre.

Sika® TopClean-T - Tisztító kendő

Egyszer használatos kéz-, eszköz- és felülettisztító kendő. A Sika TopClean-T a szennyeződések széles körének az eltávolítására alkalmas, pl. olajok, zsírok, festékek, friss ragasztók stb.

A Sika Parkettaragasztási Rendszerek kiemelt előnyei

A rugalmas működésű **SikaBond®** ragasztási rendszer nemcsak a parketta leragasztását teszi egyszerűbbé, de véd is. Számos előnyt jelent azoknak, akik dolgoznak velük és a parkettával együtt élőknek is.



A fektetési idő lerövidül

A **SikaBond®** tartósan rugalmas ragasztók egykomponensűek, és normál esetben semmilyen alapozást nem igényelnek. Nem eredményezi a fa duzzadását, így a fektetési munkák gyorsabban kivitelezhetők, időt és pénzt kímélve.



A fafelületek tartós szépsége

A **SikaBond®** tartósan rugalmas ragasztók nem korlátozzák a tervezők és a megbízók fafaj választását. A **SikaBond®** ragasztók minden fafajt ragasztanak éppúgy, mint kerámiát, követ, fémet, stb. Tulajdonképpen minden aljzatra képesek ragasztani.



A léghangok (lépés zaj) csökkentése

A fafelületeken minden lépés lépészajt eredményez. A **SikaBond®** rugalmas ragasztók ezek erősségét lényegesen csökkentik.



A testhangok csökkentése

A **SikaBond®** rugalmas ragasztók rendkívül eredményesen csökkentik a testhangokat.



Maximális lépéskomfort

SikaBond® rugalmas ragasztók minden egyes lépést csillapítanak, megkímélve ezzel az Ön izomzatát és az ízületeit.



Meggyőző ár

SikaBond® - Nagy teljesítmény = alacsony m²-ár

Know-how Ipari minőség az Ön közelében



Az Ön Sika kereskedője

Minden megrendelés a szállítási és vásárlási feltételeink alapján kerül elfogadásra. A felhasználók a műszaki adatlap leírása szerint járjanak el.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 1/371-20-20
Telefax: 1/371-20-22
E-mail: into@hu.sika.com
www.sika.hu



Sika Parkettaragasztási Rendszerek

Egy jó megoldásra mindenkinek szüksége van



Sika® Acoubond-Rendszer



Teljes Felületű
Ragasztási Rendszer



Sávós Ragasztási Rendszer



Parketta hézagztömítés



Sika® AcouBond-System

Parkettaragasztási technológia, ha fontos a kopogóhangok és a környezeti zajok jelentős csökkentése

Egyszerű, gyors és könnyű fektetés az alátétlemezzel.

- Beltérben lakóhelyiségekbe, irodákba, ipari épületekbe, értékesítő- és előadótermekbe, mindenova, ahol különösen megkívánt a hangszigetelés
- Ideális felújításkor, mivel a régi padlót nem kell visszabontani.
- Az átadódó testhang és visszaverődő léghang csökkentése 18 dB-lel (DIN 52210). Csökken a járáskor fellépő zaj
- Tömör és háromrétegű parketták ragasztására
- Minden fajtára megfelelő – beleértve a problematikus fajtákat, pl. bükköt és bambuszt.
- Javítja a lépéskomfortot
- Hosszú élettartam
- ✓ Egyszerű, gyors és könnyű fektetés – a kedvelt elővágot – úsztató alátétlemezzel.
- ✓ Kisebb feszültség jut az aljzatra: az igen rugalmas, toleráns ragasztó csökkenti a nyírófeszültséget a fapadló és az alapfelület között.
- ✓ Az alátétlemez egyenletes sűrűsége és vastagsága a legjobb teljesítményt adja
- ✓ A rendszer vastagsága révén kb. 5 mm-ig segít a felszíni egyenetlenségek kiküszöbölésében.
- ✓ Fektetés közben is járható a felület.

A **Sika®Layer-03/-05** magas minőségű polietilén alátételelemek perforációiba felhordott ragasztóval kiváló hangcsillapítási hatás érhető el.

	Sika®Layer-alátét				
	Sűrűség kg/m ²	Vastagság mm	Szélesség m	Hosszúság m	Tekercs m ²
Sika®Layer-03	~ 80	3	1.5	16.7	25
Sika®Layer-03	~ 80	3	1	20	20
Sika®Layer-05	~ 80	5	1.5	13.3	20

Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
SikaBond®-T52 FC*  600 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, gyorskötésű , poliuretán, szagtalan/ EC-1.	Tölgybarna	400–500 ml/m ²
SikaBond®-T53*  300 ml kartus, 600 ml unipack,	Egykomponensű, rugalmas, poliuretán, gyors kötésű	Tölgybarna	400–500 ml/m ²
SikaBond® AT-82*  600 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán hibrid parketta ragasztó.	Bézs	450-550 ml/m ²

* Felhordása kinyomópisztollyal

Teljes Felületű Ragasztási Rendszer


Minden szempontból a legbiztonságosabb ragasztási mód.

- Beltérben lakóhelyiségekbe, irodákba, kereskedelmi üzletekbe, ipari épületekbe.
- Ideális nagyon magas tapadási (biztonsági) igények esetén.
- Felújításkor alkalmazható a régi burkolólap eltávolítása nélkül
- Nagyobb helyiségekben is dilatációs hézag nélkül teszi lehetővé a ragasztást.
- Csökkenti a hangterjedést.
- Ideális tömörfa és többretegű, illetve mozaik, bútű és ipari parketta ragasztására is.
- Minden fajtára megfelelő – beleértve a problematikus fajtákat, pl. a bükköt és a bambuszt.
- Nem rontja a padlófűtés hatékonyságát.

- ✓ Egy komponens, egyszerű feldolgozás
- ✓ Nagyon magas szintű rögzítés.
- ✓ Gyakorlatilag az összes aljzat típusra használható.
- ✓ A tartósan rugalmas ragasztás csökkenti az aljzat és a padló között ébredő feszültséget.
- ✓ Felhordása fogazott glettvassal, vagy a SikaBond® Dispenser-5400 géppel.
- ✓ Kitűnő ragasztóborda állékonyosság.
- ✓ Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit.
- ✓ Hosszú nyitott idő.

Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
SikaBond®-T54 FC  13,0 kg-os fém vödör (10,5 liter), 1 m ² -re elegendő unipack (700 ml)	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, gyorskötésű, poliuretán, szagtalan/ EC-1.	Tölgybarna	700–1000 g/m ²
SikaBond®-T55  13,4 kg-os fém vödör (10,5 liter)	Egykomponensű, tartósan rugalmas, gyorskötésű poliuretán.	Tölgybarna	700–1000 g/m ²
SikaBond® AT-84  14,0 kg-os fém vödör (10,5 liter)	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán hibrid parketta ragasztó.	Bézs	750–1100 g/m ²
SikaBond®-T52 FC*  1800 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, gyorskötésű poliuretán.	Tölgybarna	550-700 ml/m ²
SikaBond® AT-82*  1800 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán hibrid parketta ragasztó.	Bézs	550-780 ml/m ²

* Felhordása fogazott glettvassal, vagy a **SikaBond® Dispenser-5400** géppel.




Sávós Ragasztási Rendszer

A gazdaságos parkettaragasztási rendszer

- Beltéri lakóhelyiségekbe és irodaépületekbe.
- Amikor a hangcsillapítás és az aljzat fűtése nem elsődleges
- Takarékos és egyszerű módszer.
- Felújításkor a régi padló eltávolítása nélkül is alkalmazható, közvetlenül a régi felületre.
- Tömör és 3 rétegű parketták ragasztásához
- Minden fajtára megfelelő – beleértve a problematikus fajtákat, pl. a bükköt és a bambuszt.

- ✓ Mindenki egyszerűen, gyorsan és tisztán alkalmazhatja
- ✓ Gyors feldolgozás az alacsony anyagszükséglet miatt, könnyen feldolgozható kinyomópisztollyal
- ✓ Kitűnő állékonyosság
- ✓ Minimális szerkezeti vastagság
- ✓ A tartósan rugalmas ragasztás csökkenti az aljzat és a padló között ébredő feszültséget.
- ✓ Kiegyenlíti a felületi egyenetlenségeket.





Parkettatömítési Rendszer

A gyönyörű „hajófedélzet stílus“

- Gyönyörű, mint a hajó fedélzet
- A hajóépítés know-how-ja az ön becses otthonába.
- Több, mint 15 éves tapasztalat világszerte a fedélzet tömítésben.
- Bel- és kültéren egyaránt alkalmas lakóhelyiségekbe, irodákba, hotelokba, wellness övezetekbe, kereskedelmi üzletekbe stb.
- Biztonságos megoldás a víztátlanságra és tömítésre. Ideális vizes helyiségekbe, erkélyekre és teraszokra is.
- Zaj- és vibrációcsökkentő.
- Bambuszra és minden fajtára megfelelő – a problematikus fajokra (bükk, teak) is.
- Nem befolyásolja a padlófűtés hatékonyságát.
- A vizes helyiségeket csúszásmentesíti.

- ✓ Csak gyakorlott szakemberek alkalmazzák!
- ✓ A ragasztó anyag egyszerűen használható, alacsony viszkozitású, felhordás fogazott glettvassal, SikaBond® Dispenser-5400-zal.
- ✓ Minimális szerkezeti vastagság.



Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
SikaBond®-T54 FC Csak beltérben alkalmazható!  13,0 kg-os fém vödör (10,5 liter), 1 m ² -re elegendő unipack (700 ml)	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, gyorskötésű , poliuretán, szagtalan/ EC-1	Tölgybarna	700–1000 ml/m ²
SikaBond®-T55 Bel- és kültérben alkalmazható.  13,4 kg-os fém vödör (10,5 liter)	Egykomponensű, tartósan rugalmas, gyorskötésű poliuretán.	Tölgybarna	700–1000 g/m ²
SikaBond®-T52 FC SikaBond® Dispenser-5400  1800 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, gyorskötésű , poliuretán	Tölgybarna	550-700 ml/m ²

Hézagtömítés: Sikaflex® 290 DC  300 ml kartus, 600 ml unipack	Egykomponensű, poliuretán tömítő anyag bel- és kültéri parketta tömítéshez.	Fekete	Térfogattól függően
---	---	--------	---------------------