


Feldolgozás:


Az alapfelület pormentes, száraz, sima és szennyeződésmentes legyen.



Tiszta és lefűjt

Mérés

Vágás



Elvásztó fólia eltávolítás

Elhelyezés

Rányomás hengerrel

Azokat a felületeket, melyek porosak és/vagy erősen porózusak, első réteggént 250 g/m² mennyiségben bitumenes alapozóval kell bevonni. +5 °C hőmérséklet alatt a **Sika MultiSeal**® szalagot és az alapfelületet melegítsük meg.

Sika MultiSeal® különböző szélességben, hosszban és színekben kapható:

- 10, 20 és 30 cm széles tekercsekben
- 3 és 10 m hosszban
- szürke, terrakotta és alumínium színben



Sika Know-how Fogd és Vidd



Az Ön Sika képviselője

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas minőségű teljes termékskáláját.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

Innovation & Consistency since 1910

Öntapadó és szakadásálló vízszigetelő szalag



Letekerjük, vágjuk, ragasztjuk... és búcsút mondhatunk a filtrációnak és a hézagnak

04/12






Rugalmas-plasztikus, bitumenes vízszigetelés erősített alumínium fóliával fedve.

Sika MultiSeal® ideális hézagtömítésre falak, tetők és szerkezeitek között.



Kitűnő tapadás:



Szigetelőszalag valamennyi vízszigetelő munkához!




Letekerjük, vágjuk, ragasztjuk...




- Tökéletes vízszigetelés.
- Hosszantartó vízszigetelés.
- Ellenáll a légköri anyagoknak, beleértve a szennyezőanyagokat és az UV-sugárzást.

• Időálló



- Szakadásálló erősítés, mellyel elkerülhető a repedés és a fémlemez sérülése.
- Magas átszűrődási ellenállás.
- A **Sika MultiSeal®** speciális anyaga haladéktalanul zár szeg körül, repedésnél és szakadásnál

• Ellenálló



- Könnyen és gyorsan felhasználható
A Sika Multi-Seal® használható a ház körüli és professzionális munkákhoz.
- Nem szükséges használatához hegesztőberendezés, speciális eszköz vagy ragasztó
- Néhány egyszerű eszköz elegendő

• Egyszerű



- Végleges vagy ideiglenes megoldás, kül- és beltérben

• Sokoldalú



Egyszerű átlapolás!



Minimális átlapolás: 50 mm

Átfesthető!



Speciális kezelést követően a fémfelület átfesthető.